

For Earth, For Life  
**Kubota**

**Z**

## **KUBOTA RASAERBA A RAGGIO ZERO**

Il tosaerba residenziale che funziona come un professionista







# Il Comfort con sicurezza integrata

Per i clienti che stanno considerando un tosaerba a raggio zero, certamente i criteri chiave sarebbero la manovrabilità e le prestazioni. Aggiungete a questa lista dei desideri comfort e affidabilità e avrete il tosaerba Z2-481 di KUBOTA.

Kubota è un nome sinonimo di industria per la cura del terreno e per la gamma di macchinari che produce. La Z2-481 riassume tutte le caratteristiche della lunga e rinomata reputazione di Kubota in questo settore industriale. Kubota punta sulla qualità e sull'affidabilità offrendo una garanzia di 2 anni o 300 ore. \*

\* 2 anni o 300 ore, a seconda dell'evento che si verifica per primo. Contatta il tuo rivenditore Kubota autorizzato per ulteriori dettagli.







**Missione:**

# Prima di tutto residenziale

Proprietari di grandi giardini privati – Taglio generico senza perdite di tempo attorno ad alberi e altri ostacoli all'interno di ampie superfici erbose. 4 i motivi principali per cui Z2-481 è la scelta giusta:

- **Tecnologia di sterzata a 360°:** ti consente di aggirare gli ostacoli con incredibile facilità, rendendo ogni manovra di taglio più efficiente.
- **Comfort insuperabile:** Sedile K-ride deluxe completamente regolabile con regolazione delle sospensioni. Pedana e leve di comando antivibranti.
- **Regolazione rapida e semplice della pedana:** Una volta impostata l'altezza di taglio, è sufficiente azionare il pedale per sollevare/abbassare il piatto di taglio.
- **Protezione completa:** Arco che può essere ripiegato. Cintura di sicurezza Barra paraurti posteriore per evitare danni alla parte posteriore e al vano motore.









#Sicurezza



#### **La sicurezza prima di tutto**


L'arco di protezione e la cintura di sicurezza garantiscono l'incolumità dell'operatore quando lavora in pendenza. L'arco è pieghevole e consente di riporre la macchina in un edificio con ingresso basso o quando si taglia sotto rami bassi.



#### **Tutti i principali controlli operativi sono raggruppati**

La console è sagomata per consentire ai controllori di avere l'angolazione corretta per facilitarne l'uso.





# Il tosaerba a raggio zero completo, con tutto già integrato



## Protezione posteriore

Una barra paraurti posteriore protegge l'area da danni accidentali. Un perno di traino posteriore del rimorchio aumenta la versatilità della macchina.



## Comfort eccezionale

Un sedile deluxe completamente regolabile. Seduta e schienale imbottiti, braccioli, leve di trasmissione con impugnatura imbottite e una spaziosa superficie della piattaforma rendono la Z2-481 un'esperienza davvero piacevole.





#Pacchetto Completo

# Funzionalità del piatto ineguagliabile



## K-Lift. Comando sollevamento/abbassamento piatto

Il pedale azionato consente all'operatore di sollevare il piatto, quando necessario. Rilasciando il pedale, il piatto tornerà ogni volta all'altezza di taglio selezionata. L'angolazione del pedale garantisce un funzionamento confortevole.



## Regolazione rapida a manopola dell'altezza piatto

Basta ruotare la manopola per regolare l'altezza di taglio con incrementi di 1/4" (6 mm). Per il trasporto, imposta il quadrante nella posizione più alta.



## Ammortizzatori antivibranti

Il pianale non solo è rimovibile e consente l'accesso alle cinghie di trasmissione del ponte, ma è anche montato su ammortizzatori in gomma che rimuovono qualsiasi vibrazione che potrebbe essere percepita attraverso la pedana. Le leve di azionamento sono inoltre antivibranti per eliminare il fastidio che si avverte alle mani.



Sedile con schienale alto da 21"

Arco ripiegabile

Tasto di avvio PTO

Nuovo parafrangente e copertura posteriore

Nuovo design delle ruote





#### Sistema comfort K-Ride

Il sistema di sospensione Ride può essere impostato in base alle esigenze del singolo operatore.

#### Vano portaoggetti

Il vano portaoggetti con copertura tiene lontana la polvere e impedisce agli oggetti di cadere. Un porta bevande sicuro è comodamente accessibile.



Leve K-Ride HST

Sedile ammortizzato da 1,5"

K-Lift migliorato  
(50% in meno  
di sforzo)

Ruota anteriore  
più grande



## PRESTAZIONI

# La potenza è sinonimo di prestazioni.



È necessaria la potenza per raggiungere le prestazioni.



### Motore a benzina V Twin

Realizzato da Kawasaki. Il design dei motori bicilindrici a V consente loro di funzionare in modo più silenzioso e fluido con meno vibrazioni rispetto ai tradizionali motori monocilindrici.



### Il facile accesso incoraggia i controlli regolari

Una linguetta sollevabile espone il filtro dell'aria che può essere rimosso e pulito rapidamente. L'astina dell'olio motore è incorporata nel tappo del serbatoio e può essere facilmente rimossa e controllata.



### Avvio a pulsante

Un telecomando consente di azionare facilmente lo starter e l'interruttore di avviamento del motore con una sola mano.





### Trasmissione e svolta a portata di mano

In definitiva, i rasaerba a raggio zero vengono acquistati per la loro capacità unica di girare con un raggio di sterzata pari a zero. Le leve di azionamento attivano due unità idrostatiche indipendenti che controllano le ruote motrici. Le leve antivibranti con comode impugnature forniscono all'operatore il controllo completo.

### Eccellente distribuzione del peso

Gli pneumatici a basso profilo garantiscono l'assenza di danni o compattazione del manto erboso. Gli eleganti cerchi si aggiungono al look elegante della Z2.481.



## # Efficienza



### **Piatto di scarico laterale da 48"/1220 mm**


Lo scarico laterale è particolarmente efficace nell'erba più alta, densa o umida poiché la formazione di accumuli nella parte inferiore del piano di falciatura è limitata.



### **Ruote anteriori sfalsate**

Le ruote anteriori sono leggermente sfalsate per garantire un taglio ottimale dell'erba. L'erba piegata dalle ruote è sulla strada della lama che viene a sollevare l'erba.





# Struttura robusta con finitura a taglio professionale.

La piattaforma in acciaio saldato ad alta resistenza offre la durata richiesta per queste operazioni.



#### Disponibilità del kit di mulching

Sul piatto standard può essere montato un kit di mulching che taglia e reinserisce l'erba tritata nel tappeto erboso.

#### Struttura in acciaio saldato

La piattaforma in acciaio saldato ad alta resistenza offre la durata richiesta per queste operazioni.



#### Funzionamento della lama di taglio

Il design delle lame e del contorno della camera di taglio non solo migliora la qualità del taglio, ma anche il flusso d'aria per fornire uno scarico dell'erba rapido ed efficace.



## #Riassumendo

**Il tosaerba  
residenziale  
Kubota Z2-481 che  
offre prestazioni  
da professionista.**

**Ed ecco perché.**



### **Massimo comfort**

Seduta deluxe con imbottitura profonda e completamente regolabile. K-Ride con sospensioni regolabili, piastra antivibrante e leve di trasmissione.



### **Regolazione e funzionamento della piattaforma**

La leva di comando a pedale K-Lift consente di sollevare/abbassare il piano in modo rapido e semplice. La manopola di regolazione dell'altezza di taglio è a portata di mano dell'operatore.

### **Motore potente, fluido e silenzioso**

Il motore a benzina V-Twin raffreddato ad aria non solo produce la potenza di riserva necessaria, ma il design migliora l'efficienza del carburante.



### **Trasmissione con confortevole e precisa**

Le leve di azionamento non sono solo comode da usare, ma rispondono anche ai requisiti operativi. Ottima reazione alle manovre intorno agli ostacoli.



### **Struttura robusta del ponte e finitura finemente tagliata**

Piatto in acciaio saldato ad alta resistenza. La forma del piatto di taglio e le lame resistenti garantiscono un taglio di alta qualità.



### **2 anni/300 ore di garanzia**

Kubota mantiene la sua dichiarazione di fornire prodotti affidabili e di alta qualità con uno dei migliori periodi di garanzia sul mercato.



## Dati tecnici



Modello	Z2.481	
Motore	V3800-CR-TIE5	
Costruttore	Kawasaki	
Modello	FR651V	
Emissioni	Stage	5
Cilindri	n°	90 (V2)
Cilindrata	cm3	726
Impianto di alimentazione	Benzina senza piombo	
Sistema di accensione	Accensione elettronica a scintilla	
Impianto di raffreddamento	Ad aria	
Potenza lorda (SAE J1995)	CV/kW	21.5 / 16.0
Velocità del motore (nominale)	giri/min	3600
Acceleratore manuale motore	•	
Capacità serbatoio carburante	litri	16
Indicatore livello carburante	Tipo di finestra panoramica	
<b>Trasmissione</b>		
Tipo di trasmissione	Trasmissione idrostatica	
Gamma di velocità in marcia avanti	km/h	0-12.9
Gamma di velocità in retromarcia	km/h	0 - 6,3
<b>Piattaforma operatore</b>		
Sedile	Sedile Deluxe con schienale alto da 21" con braccioli con sospensione a corsa da 1,5"	
Contaore	•	
Arco ripiegabile	•	
Portabevande	•	
Vano portaoggetti	•	
Gancio di traino	•	
<b>Piatto rasaerba</b>		
Sollevamento / abbassamento piatto	Pedale sollevatore meccanico	
Installazione piatto	Attacco rapido, cinematismo parallelo	
Direzione di scarico	Laterale	
Larghezza di taglio	mm	1219 (48")
N. di lame	3	
Gamme altezze di taglio	mm	38@114 / 1.5@4.5
Incrementi altezza di taglio	mm	6-0.25
Regolazione dell'altezza di taglio	Sistema di regolazione del quadrante	
Rulli antiscampo	Fissa	
<b>FRENI e STERZO</b>		
Freno di stazionamento	•	
Innesto freno di stazionamento	leva della console	
Funzionamento dello sterzo e della guida	2 leve manuali con regolazione dell'altezza e dell'angolazione	
<b>PDF</b>		
Sistema di trasmissione	Cinghia	
Tipo di frizione di trasmissione	Elettromagnetico	
<b>Dimensioni e pesi</b>		
Pneumatici anteriori	13x6,5-6 lisci, semi-pneumatici	
Pneumatici posteriori	22x10,0-14 Turf, a profilo ribassato	
Passo	mm	1195
Lunghezza totale (B)	mm	2006
Altezza complessiva (con Arco in posizione verticale)	mm	1738
Altezza complessiva (con Arco piegato)	mm	1240
Larghezza complessiva (senza piatto rasaerba)	mm	1207
Larghezza complessiva (con piatto rasaerba - scarico laterale)	mm	1552
Altezza minima dal suolo - con piatto tosaerba (F)	mm	110
Peso totale (con piatto rasaerba)	kg	391

• = standard



## **Kubota Europe sas Filiale italiana**

SP Nuova Rivoltana 2/a - 20054 Segrate (Mi)

<http://www.kubota-eu.com>

È vietata la riproduzione di questa pubblicazione, per intero o in parte, in qualunque forma, senza la previa autorizzazione di KUBOTA. Corrisponde allo stato al momento della pressione. Il produttore si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche senza preavviso. Alcuni componenti mostrati nella pubblicazione sono opzionali e non sono inclusi nella dotazione di serie. Per maggiori informazioni su garanzia e sicurezza e ulteriori dettagli sul prodotto contattate il concessionario autorizzato KUBOTA di competenza.

v\_1/2023

